

COMUNA SALCUTA
Judetul Dolj
Nr. Inregistrare:5089/31.10.2022

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

Autoritate contractanta:

UAT COMUNA SALCUTA

Adresa postala: COMUNA SALCUTA, județul DOLJ , tel.-, fax. 0251363006,
Cod Unic de înregistrare 5001996, cu sediul în Sat Salcuta, comuna
SALCUTA, jud. DOLJ email primariasalcuta@gmail.com
Persoana de contact: MANOIU BOGDAN ILIE

Tip anunt: Cumparare directa

Denumire contract:

EXECUTIE LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA POD TENCANAU, STR.
SALCAMULUI"

Tip contract: Lucrari

Data limita depunere oferta:

03.11.2022 15:00

Cod si denumire CPV:

45221119-9 (Lucrari de constructii de renovari de poduri)

Valoare estimata fara TVA: 425184 lei, fara TVA

Descriere contract:

**Executie lucrari pentru obiectivul de investitie :“ INTRETINERE SI
REPARATII LA POD TENCANAU, STR. SALCAMULUI”**

Strada Salcamului pe care este situat podetul de la km 0+035, care face
obiectul prezentei documentatii tehnice, se desprinde din reseaua de drumuri
a comunei Salcuta, in intravilanul comunei.

Podetul existent, cu deschiderea de cca. 4.90m si latimea de cca. 3.70m,
este realizat dintr-o suprapstructura metalica montata pe fundatii din beton
simplu. Calea pe pod este alcatuita din material granular (balast amestecat cu

pământ). Suprastructura podetului se găsește în stare avansată de degradare, fiind puternic corodată și pe alocuri îndoită și fisurată.

Pe calea de rulare există gropi și denivelări.

Este necesară intervenția de urgență pe strada Salcamului, la podetul existent de la km 0+035, deoarece din cauza stării avansate de degradare pune în pericol desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier și pietonal pentru accesul la proprietăți și în împrejurimi, în special accesul în câmp pentru activitățile agricole.

Ținând cont de situația existentă a podetului și de necesitatea intervenției rapide pentru reparații la podetul existent s-a hotărât înlocuirea suprastructurii metalice cu alta nouă din tablă metalică ondulată (tubulatură metalică) protejată anticoroziv și acoperită cu material granular.

S-a ales o suprastructură nouă din tubulatură metalică protejată anticoroziv a cărei durată de execuție este mult mai scurtă (maxim o lună calendaristică) comparativ cu execuția elementelor din beton de ciment armat monolit.

După intervenție, podetul va avea o lungime totală de 12.08m (măsurat la bază) și o secțiune ovoidală cu lățimea de 4.34m și înălțimea de 2.72m.

De asemenea, podetul va avea o oblicitate față de axul drumului de 73.43°. Structura metalică de tip VM12 (sau echivalent) va veni din fabrică cu o țesătură corespunzătoare acestei oblicități.

Capetele podetului metalic se vor țese după o pantă de 1:1 și cu o oblicitate față de axul drumului de 73.43° și vor fi protejate cu 20cm beton clasă C25/30 armat cu 2 plase sudate STNB $\varnothing 6$ – 100x100mm (armare dublă) care vor rezema pe fundațiile existente și 2 pînți din beton simplu clasă C25/30 pentru întărirea afuerii.

La capetele podetului se va curăța albia de vegetație și pomi și se va realiza o calibrare pe cca. 10m.

Descrierea amănunțită a tehnologiei de execuție a podetului metalic este descrisă în caietul de sarcini.

Podetul se va monta pe un pat de fundare alcătuit dintr-o pernă de balast compactat cu grosimea medie de 25cm și completat cu un strat de 5cm de nisip ușor pilonat.

Peste podetul gata montat in maxim 2 zile se executa o umplutura de pamant necoeziv sau balast nespalat in straturi succesive conform caietului de sarcini.

Umplutura se va realiza pana la cota +0.55m la marginea partii carosabile, respectiv pana la cota +0.62 in axul drumului, fata de cota de la cheia podetului. Peste aceasta umplutura bine compactata se va aterne un strat de 15cm piatra sparta compactata atat pe partea carosabila cat si pe acostamente. Se va obtine astfel o umplutura de 0.70m peste cheia structurii metalice la marginea partii carosabile si de 0.77m peste cheia structurii metalice in axul partii carosabile.

Sub piatra sparta de 15cm si pe toata lungimea podetului se va monta un pachet de 3 straturi de protectie impotriva infiltratiei apei meteorice alcatuit astfel : 1 strat de geotextil netesut (500g/mp) + 1 strat de geomembrana de 1mm grosime + 1 strat de geotextil netesut (500g/mp).

Latimea partii carosabile pe podet va fi de 4.00m iar acostamentele vor avea 0.50m.

Se va aterne 15cm piatra sparta pe partea carosabila si acostamente pe o lungime totala de 30m.

La marginea acostamentelor se vor monta pe o lungime totala de 30m (15m de o parte si de alta a axului podetului) parapete metalice deformabile combinate. Acestea se vor fixa in fundatii izolate din beton simplu monolit clasa C25/30 cu dimensiunile 0.60m x 0.60m x 0.65m.

Conditii referitoare la contract:

Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea perioadei mentionate in contractul de lucrari. Perioada de executie 4 luni

Conditii de participare:

Oferta se va incadra in valoarea estimata fara TVA.

Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016

Persoanele cu functii de decizie in UAT SALCUTA sunt urmatoarele:

Nr crt	Numele si prenumele	Funcția
1	GIURCĂ AURICA	PRIMAR
2	ZEVEDEANU MIRCEA	VICEPRIMAR
3	MILITARU LIVIU	SECRETAR GENERAL
4	OVREIU ADRIANA	CONTABIL

5	MĂNOIU BOGDAN-ILIE	CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
6	CURELEA MIOARA	INSPECTOR COMP.AGRICOL
7	OLTEANU FLORENTINA- IOZEFINA	INSPECTOR COMP.AGRICOL
8	MATEI MARIUS	CONSILIER LOCAL
9	MARIN ION	CONSILIER LOCAL
10	DARBAN MADALIN	CONSILIER LOCAL
11	IOTA COSTEL	CONSILIER LOCAL
12	GHIORGHISOR NICOLAE	CONSILIER LOCAL
13	PAVEL ION	CONSILIER LOCAL
14	SANDU NICOLAE	CONSILIER LOCAL
15	MARIN ION	CONSILIER LOCAL
16	DOBRE MIC STEFAN	CONSILIER LOCAL

La semnarea contractului se va prezenta Certificat ONRC
Ofertele se transmit pe mail:primariasalcuta@gmail.com

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut. Achizitia se va initia doar cu operatorul economic a carui oferta are pretul cel mai mic si corespunde cerintelor autoritatii contractante. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc in clasamentul stabilit pe baza criteriului de atribuire „Pretul cel mai scazut”, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta de pret, iar achizitia va fi atribuita ofertantului a carui noua oferta are pretul cel mai scazut. Iar in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc si dupa noua ofertare, atunci achizitia va fi atribuita ofertantului care a publicat primul oferta de pret in catalogul electronic SEAP.

Informatii suplimentare:

Operatorii economici interesati vor publica ofertele de pret în catalogul electronic SEAP sub denumirea: EXECUTIE LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA POD TENCANAU, STR. SALCAMULUI”, pana la data de “03.11.2022, ora 23:30.

Achizitia se va realiza în SEAP prin intermediul catalogului electronic, finalizandu-se prin incheierea unui contract.

Nepublicarea in SEAP a informatiilor mentionate anterior, in termenul comunicat de UAT SALCUTA, atragerea respingerea ofertei depuse la sediu, iar daca refuzati achizitia in SEAP, oferta va fi respinsa

Plasarea unei oferte va fi notificata pe adresa de e-mail: primariasalcuta@gmail.com. Informatii suplimentare privind aspectele tehnice ale achizitiei pot fi obtinute la nr. de telefon 0251363006, persoana de contact – MANOIU ILIE BOGDAN.

Responsabil achizitii publice
Bogdan Ilie Manoiu